

Griffmontage bei Golfschlägern

1. alten Griff entfernen (am besten aufschneiden), altes Klebeband ggf. entfernen (falls uralt, etwas mit dem Haar-Fön anwärmen). Ist das Band noch klebrig (bei neuen Schlägern), kann dieses gleich am Schaft verbleiben und weiterverwendet werden. Es muss aber noch richtig klebrig sein.

2. ggf. neues Klebeband entsprechend Grifflänge aufbringen (ca. 15 mm kürzer), am Ende ca. 15 mm überstehen lassen und in das Schaftende zwirbeln. Als Klebeband eignet sich nahezu jedes doppel-seitige Klebeband, je dünner, desto besser. Aufbringung längs oder spiralförmig gewickelt (besser).



3. Klebeband mit einem Lösungs- oder Gleitmittel komplett befeuchten, Griff ebenfalls damit ausspülen und zügig über das Schaftende ziehen. Falls es klemmt, dosiert Pressluft in den Griff einblasen (Griffkappe hat ein entsprechendes Loch) und den Griff in Position schieben. **Nicht zu**



viel Pressluft verwenden, ggf. Gehör- und Augenschutz tragen!

Lösungs-/Gleitmittel: es eignen sich med. Alkohol, Verdünnung, Waschbenzin, Spiritus etc. - KEIN Aceton; es funktioniert jedoch auch mit einer Wasser-Spülmischung, hier ist nur die Trocknungszeit extrem viel länger. Für Ledergriffe ist ein spezielles Mittel erforderlich, ggf. bei uns anfordern.



Griff ansetzen



... und zügig aufschieben.

Arbeitshilfe: den Schaft in eine Werkbank gespannt oder ein freundlicher Helfer erleichtern die Arbeit ungemein

Hinweis: unser Klebeband funktioniert am besten mit Spiritus

WARNHINWEIS: die Verwendung dieser Anleitung geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Beim Umgang mit Chemikalien und Werkzeug sind die einschlägigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen! **Copyright:**